


Phaser® 6500 și  
WorkCentre™ 6505

A4

Imprimantă color și  
Echipament multifuncțional color



Imprimanta color Xerox® Phaser® 6500  
și echipamentul multifuncțional color  
WorkCentre™ 6505

Obțineți culorile potrivite prin cea  
mai simplă metodă



# Imprimanta color Phaser® 6500 și echipamentul multifuncțional color WorkCentre™ 6505

**O soluție în pas cu evoluția mediului de afaceri.** Angajații dumneavoastră au nevoie de un echipament color performant, capabil să le ofere calitate excepțională a imprimării, simplitate și fiabilitate inegalabile. Vă prezentăm Phaser 6500 și WorkCentre 6505.



## Culorile de care aveți nevoie

Imprimanta color Phaser 6500 și echipamentul multifuncțional color WorkCentre 6505 măresc impactul documentelor importante prin culoare.

- **Calitate excepțională a imprimării.** Datorită rezoluției de imprimare de până la 600 x 600 x 4 dpi, materialele de comunicare imprimate vor ieși în evidență.
- **Adobe® PostScript® 3™.** Profitați de lucrări de imprimare întotdeauna exacte, în culori intense cu elemente grafice de o calitate superioară.
- **Tehnologie avansată a tonerului.** Tonerul EA Xerox folosește particule egale ca dimensiune și formă pentru a produce detalii perfecte și linii bine definite, precum și texte clare.
- **Întotdeauna, culoarea potrivită.** Cu simulările color Pantone® și tehnologia Xerox de corecție a culorilor, aveți siguranța că rezultatele obținute vor fi mereu pe măsura așteptărilor.

## Un partener de nădejde

Phaser 6500 și WorkCentre 6505 au fost concepute ca simple echipamente color pentru utilizatori individuali și echipe mici.

- **Imprimare rapidă.** Lucrați mai repede și mai bine cu viteze de imprimare de până la 23 ppm în modurile color și alb-negru.
- **Productivitate crescută.** Conectare imediată datorită instrumentelor de rețea integrate și compatibilității totale cu medii de operare mixte, precum PC, Macintosh și Linux.
- **Administrare simplă.** Xerox CentreWare® IS vă oferă posibilitatea de a administra la distanță echipamentele chiar de la browser-ul computerului personal.
- **Tonerul color s-a terminat?** Funcția Run Black vă permite să imprimați în continuare până la înlocuirea tonerului.
- **Siguranță totală.** Cu garanția standard de un an.


## Un concept ecologic

Phaser 6500 și WorkCentre 6505 vă susțin în efortul de a face față provocărilor reprezentate de protecția mediului înconjurător.


- **Imprimați mai mult cu mai puține resurse.** Indiferent dacă alegeți imprimarea față-verso manuală sau automată, veți economisi hârtie, veți reduce costurile, iar impactul asupra mediului va fi unul minor.
- **Cartușe de toner, exclusiv.** Prin reducerea la minimum a ambalajului, cartușele de toner generează cu 80% mai puține deșeuri comparativ cu alte echipamente color ce folosesc cartușe de imprimare integrate.
- **Dimensiunea perfectă.** Datorită dimensiunilor compacte, ambele echipamente vor fi ușor de instalat într-un spațiu de lucru, fie pe birou, fie într-o locație comună.
- **Silențiozitate.** Echipamentele au fost special concepute pentru operare extra-silențioasă, în vederea limitării impactului în mediile de birou aglomerate.
- **Consolidare și economie.** Echipamentul multifuncțional WorkCentre 6505 va reduce consumul de energie și costurile consumabilelor prin combinarea funcțiilor mai multor echipamente într-unul singur.

### Phaser® 6500 pe scurt

- Viteză de imprimare de până la 23 ppm color și alb-negru
- 600 x 600 x 4 dpi
- Imprimare față verso automată opțională\*
- Procesor performant de 400 MHz
- Volum de lucru de 40.000 de pagini / lună
- Memorie de 256 MB (max. 768 MB)
- Imprimarea primei pagini de 13 sec. color și 12 sec. alb-negru



**LxAxÎ:**  
404 x 426 x 416 mm



\* Standard pentru configurația DN

**Productivitate accelerată.** În materie de performanță, echipamentul multifuncțional color WorkCentre 6505 este construit pe baza funcțiilor Phaser 6500, adăugând o serie de instrumente avansate de productivitate pentru eficientizarea activităților specifice unui mediu de birou.

1

WorkCentre 6505 dispune de un panou de comandă intuitiv pentru configurarea setărilor echipamentului și programarea lucrărilor.

2

Dispozitivul de alimentare automat cu capacitate de 35 coli acceptă hârtie cu dimensiuni cuprinse între 139.7 x 139.7 mm și 216 x 356 mm

3

Portul USB localizat frontal permite imprimarea rapidă de la orice dispozitive de memorie USB sau scanarea către acestea.

4

Printre funcțiile performante de scanare se numără scanare către email, scanare în rețea, scanare directă către aplicații, inclusiv tehnologia OCR și scanare către dispozitive de memorie USB.

5

Printre funcțiile de copiere standard se numără copiere carduri de identitate, N-up, redimensionare automată și multe altele.

6

Transmiteți faxuri în rețea folosind LAN Fax sau opțiunile echipamentului, precum apelarea rapidă, primirea la distanță și transmiterea faxurilor către destinații multiple.

7

Procesorul standard de 633 MHz și memoria de 256 MB (max. 768 MB) permit echipamentului WorkCentre 6505 să facă față unor volume de lucru impresionate— chiar și unui flux de pagini cu elemente grafice, fotografii și diagrame.

8

Tava opțională pentru 250 de coli mărește capacitatea totală la 500 de coli – suficient pentru a încărca un pachet întreg de hârtie.



### WorkCentre™ 6505 pe scurt

- Viteză de imprimare de până la 23 ppm color și alb-negru
- 600 x 600 x 4 dpi
- Imprimare față verso automată opțională\*
- Procesor performant de 633 MHz
- Volum de lucru de 40.000 de pagini / lună
- Memorie de 256 MB (max. 768 MB)
- Imprimarea primei pagini de 12 sec. color și alb-negru



Copiere / Imprimare / Scanare / Fax / Email

A4

23 ppm

**LxAxÎ:**  
430 x 544 x 584 mm



\* Standard pentru configurația DN

# Phaser® 6500 și WorkCentre™ 6505

|   | Phaser 6500N  | Phaser 6500DN   | WorkCentre 6505N   | WorkCentre 6505DN |
|---|---|---|--|-------------------|
| <b>Viteză</b>                           | Până la 23 ppm color și alb-negru   |   |  |                   |
| <b>Volum lunar maxim</b>                | Până la 40,000 pagini / lună <sup>1</sup>   |   |  |                   |
| <b>Hârtie</b><br>Alimentare Standard    | NA  |   | <b>Dispozitiv pentru alimentare automată (ADF):</b> 35 coli:<br>Dimensiuni: 139.7 x 139.7 mm - 216 x 356 mm  |                   |
|   | <b>Slot pentru alimentare manuală:</b> 1 coală; Dimensiuni 76 x 127 mm - 216 x 356 mm   |   |  |                   |
|   | <b>Tava 1:</b> 250 coli; Dimensiuni: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm   |   |  |                   |
|   | <b>Tava 2:</b> 250 coli; Dimensiuni: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm  |   |  |                   |
| Opțional                                | <b>Tava 2:</b> 250 coli; Dimensiuni: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm  |   |  |                   |
|   |   |   |  |                   |
| Ieșire                                  | 150 coli cu fața în jos   |   |  |                   |
| Imprimare automată față-verso           | Opțional  | Standard  | Opțional   | Standard          |
| <b>Imprimare</b>                        |   |   |  |                   |
| Imprimarea primei pagini                | 13 secunde color / 12 secunde alb-negru   |   | 12 secunde color / 12 secunde alb-negru  |                   |
| Rezoluție (max)                         | Până la 600 x 600 x 4 dpi   |   |  |                   |
| Procesor                                | 400 MHz   |   | 633 MHz  |                   |
| Memorie (std / max)                     | 256 MB / 768 MB   |   |  |                   |
| Conectivitate                           | USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet  |   |  |                   |
| Limbaje de imprimare                    | Adobe® PostScript® 3™, emulare PCL® 6   |   |  |                   |
| Funcții                                 | Standard  | Simulări aprobate PANTONE®, N-up, redimensionare la formatul paginii, imprimare tip broșură, ignorarea paginilor goale, Run black, coperti și separatoare <sup>2</sup> , imprimare tip poster <sup>2</sup> , filigrane <sup>2</sup> , coli tip banner <sup>2</sup> , mod draft <sup>2</sup> |  |                   |
|   | Opțional <sup>3</sup>   | Secure print, Proof print, Personal print, Saved print, RAM collation   |  |                   |
| <b>Copiere</b> Copierea primei pagini   |   |   | 20 secunde color / 13 secunde alb-negru  |                   |
| Rezoluție                               | NA  |   | 600 x 600 dpi  |                   |
| Funcții                                 | copiere 1 față - 2 fețe <sup>4</sup> , micșorare/mărire (25% -400%), N-up, redimensionare automată, colajonare, copiere carduri de identitate |   |  |                   |
| <b>Fax</b><br>Funcții <sup>5</sup>      | NA  |   | 33.6 Kbps cu compresie MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, primire securizată <sup>4</sup> ajustare luminozitate, verificare fax la distanță, primire de la distanță (cu telefon extern), protecție împotriva faxurilor nedorite, transmitere întârziată, transmitere către destinatari multipli, agendă (până la 200 numere apelare rapidă, 6 numere de grup), rezoluție până la 400 x 400 dpi |                   |
| <b>Scanare</b><br>Destinații de scanare | NA  |   | Scanare către email (agendă locală sau LDAP), scanare în rețea prin FTP (server) și SMB (server sau computer), scanare către aplicații inclusiv OCR, dispozitive de memorie USB  |                   |
| Funcții                                 | Rezoluție de până la 1200 x 1200 dpi, 24-bit color / 8-bit alb-negru, PDF / JPEG / TIFF (cu una sau mai multe pagini) / XDW                   |   |  |                   |
| <b>Securizare</b>                       | Secure HTTPS (SSL), IPsec, Autentificare 802.1x, IPv6, SNMPv3, Jurnal audit, filtrare adrese IP   |   |  |                   |
| <b>Garanție</b>                         | 1 an  |   |  |                   |

<sup>1</sup> Volum lunar maxim într-o anumită lună. Nu este recomandată atingerea regulată a limitelor. <sup>2</sup> Accesat prin driverul PCL. <sup>3</sup> Necesită kitul de productivitate cu 512 MB memorie. <sup>4</sup> Necesită modul DN sau unitatea duplex opțională. <sup>5</sup> Necesită linie telefonică analogică.

## Managementul echipamentului

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout™, alerte email

## Drivere de imprimare

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® v. 10.5 sau mai nou; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

## Hârtie

Dispozitiv automat de alimentare<sup>\*\*</sup>: 50 – 125 gsm; Slot de alimentare manuală și tăvi: 60 – 216 gsm; Tipuri de media: hârtie normală, lucioasă, cărți de vizită, plicuri, etichete, carduri

## Mediu de funcționare

Temperatură: Stocare: -20° - 40° C; Funcționare: 10° - 32° C; Umiditate: 10% - 85%; Nivel presiune zgomot: 6500: Imprimare (îmbunătățit): 53 dB(A), în așteptare: 25 dB(A); 6505: Imprimare (îmbunătățit): 52 dB(A), în așteptare: 22 dB(A); Nivel putere zgomot: Imprimare (îmbunătățit): 6500: 6.73 B, în așteptare: 3.86 B; 6505: 6.63 B, în așteptare: 3.65 B; Timp de încălzire (din modul economic): 31 secunde

## Alimentare

Sursa: 110-127 VAC, 50/60 Hz sau 220-247 VAC, 50/60 Hz; Consum: 6500: în așteptare: 55 W, imprimare: 375 W, mod economic: 15 W; 6505: în așteptare: 65 W, imprimare: 425 W, mod economic: 18.4 W; Certificat ENERGY STAR®

## Dimensiuni (LxAxÎ)

6500N/DN: 403.5 x 425.5 x 415.6 mm; Greutate: 6500N: 18.2 kg; 6500DN: 19.4 kg; tavă 250 coli: 400 x 457 x 107 mm; Greutate: 4.4 kg; 6505N/DN: 430 x 544.2 x 584.4 mm; Greutate: 6505N: 28.4 kg; 6505DN: 29.6 kg; tavă 250 coli: 419.2 x 518 x 107 mm; Greutate: 4.5 kg

## Certificări

FCC Partea 15, Clasa B, FCC Partea 686, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, Editia a 2-a, Însemnul CE aplicabil Directivei voltajului scăzut(2006/95/EC), Directiva EMC (2004/108/EC), și Directiva R&TTE (1999/5/EC) 6, GOST, NOM, Însemnul GS, Citrix Ready, Secțiunea 508 (compatibil cu excepții minore), Certificat ENERGY STAR®

## Consumabile

Cartușe de imprimare cu capacitate extinsă<sup>\*</sup>:

Black: 3,000 pagini standard 106R01604  
Cyan: 2,500 pagini standard 106R01601  
Magenta: 2,500 pagini standard 106R01602  
Yellow: 2,500 pagini standard 106R01603

Cartușe de imprimare cu capacitate standard<sup>\*</sup>:

Cyan: 1,000 pagini standard 106R01598  
Magenta: 1,000 pagini standard 106R01599  
Yellow: 1,000 pagini standard 106R01600

## Opțiuni

Tavă 250 coli Phaser 6500 097S04070  
Tavă 250 coli WorkCentre 6505 097S04264  
Kit productivitate 097S04269  
Unitate duplex 097S04069  
Adaptor rețea wireless – Alimentator Europa\*\* 097S03741

<sup>\*</sup> Pagini standard. Durata de viață este declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798. Durata de viață poate varia în funcție de imaginea tipărită, suprafața acoperită și modul de imprimare.

\*\* Nu este disponibil în Danemarca și Elveția



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. **021 30 33 500** sau să vizitați **www.xerox.ro**

