

WorkCentre®
4250 / 4260
Echipament
multifuncțional
alb-negru A4



Echipamentul multifuncțional Xerox WorkCentre® 4250 / 4260 Productiv și accesibil



Echipamentul multifuncțional WorkCentre® 4250 / 4260

Măriți productivitatea biroului dumneavoastră cu Xerox WorkCentre 4250 / 4260.

Alături de funcțiile performante de copiere, imprimare, scanare color și fax, acest echipament se distinge prin ușurința utilizării și fiabilitatea excepțională. Este soluția ideală pentru birourile aglomerate ce au nevoie de funcții avansate într-un echipament accesibil.

Funcții avansate

Echipamentul multifuncțional WorkCentre 4260 a fost special conceput pentru a vă oferi performanță și control avansat asupra costurilor.

- **Personalizat în funcție de cerințele afacerii dumneavoastră** în configurații dintre cele mai diverse și funcții de copiere, imprimare, scanare, email și fax. Funcțiile de finisare includ colanționarea, capsarea și alimentarea a până la 3.100 de coli.
- **Viteză pe măsura volumului de lucru:** copiere și imprimare la 55 ppm și prima pagină imprimată în doar 6 secunde.
- **Funcțiile de scanare color** acilitează comunicarea prin email sau distribuția de fișiere digitale fără costuri adiționale.
- **Contoarele echipamentului** țin evidența și analizează utilizarea echipamentului pentru fiecare funcție în parte pentru un control mai eficient al costurilor.
- **Ajută la ecologizarea biroului dumneavoastră** cu programul Xerox Green World Alliance; trimiteți gratuit cartușele de toner uzate pentru reciclare.

Ușor de instalat și folosit

Un echipament multifuncțional robust, extrem de ușor de folosit și fiabil.

- **Pregătit pentru lucrul în rețea** cu mediile Microsoft Windows, Apple Macintosh și Linux. Noile drivere de imprimare Xerox simplifică managementul echipamentului.
- **Management în rețea simplificat** prin monitorizare și diagnosticare la distanță a echipamentului folosind serverul web încorporat CentreWare IS și CentreWare Web, precum și sistemele dezvoltate de alți furnizori. Alerte automate prin email notifică administratorii sau utilizatorii în cazul în care este necesară intervenția acestora.
- **Interfața de la echipament** include un ecran color intuitiv cu comandă prin atingere, ce afișează instrucțiuni simple și ecrane ajutătoare pentru copiere, scanare și fax. În plus puteți imprima de la echipament folosind o memorie USB, sau puteți scana și stoca fișierele pentru imprimare ulterioară, fără utilizarea unui computer.
- **Asigurați-vă de confidențialitatea documentelor importante** prin intermediul hard-disk-ului criptat și funcției de imprimare securizată cu acces pe bază de parolă.
- **Service și suport excelente** de neegalat.

De ce să alegeți un echipament multifuncțional imens din moment ce lucrați doar cu documente de dimensiuni A4? Puteți obține rezultatele dorite, alegând un echipament Xerox la fel de performant, dar mai mic și mai ieftin!

Economisiți bani

- Imprimarea față-verso automată contribuie la reducerea consumului de hârtie.
- Funcția Fax forward to email previne imprimarea în exces.
- Cartușul de toner și cilindrul sunt separate, ceea ce implică o mai lungă durată de viață a acestora.
- Modul economic este întotdeauna pornit pentru reducerea consumului de electricitate.

Economisiți timp

- Datorită dimensiunii compacte, acest echipament poate fi instalat la îndemâna utilizatorilor.
- Funcția ID Card Copy permite scanarea față-verso a cărților de identitate și imprimarea acestora.
- Funcția Print Around prioritizează comenzile în funcție de resursele necesare și imprimă următoarea comandă disponibilă, eliminând astfel eventualele blocaje.
- Funcțiile multiple pot fi accesate concomitent: scanați în timp ce imprimați sau primiți un fax.

WorkCentre® 4250 / 4260 Prezentare

- Copiere și imprimare la 43/53 ppm
- Imprimare/copiere față-verso automată
- Rezoluție 600 x 600 dpi (până la 1200 x 1200 image quality)
- Volum lunar maxim 200,000/250,000 pagini/lună
- Memorie 256 MB (max. 512 MB) plus Hard Disk 80 GB
- Dispozitiv automat de alimentare față-verso 100 coli



Imprimare / Copiere / Scanare / Fax / Email

216 x 356 mm

43
53
ppm

LxAxÎ: (4260XF)
1003 x 660 x 1168 mm

WorkCentre 4260XF cu dispozitiv de finisare și dispozitiv de alimentare de mare capacitate





Atât de avansat și totuși atât de simplu. Ecranul color cu comandă prin atingere redefinește ușurința utilizării. Indiferent dacă imprimați, copiați, scanați, trimiteți faxuri sau mesaje electronice, afișajul color vă ghidează de la început și până la sfârșit prin intermediul pictogramelor.

1 Dispozitivul automat de alimentare duplex cu capacitate de 100 de coli scanează față-verso documente cu dimensiuni de până la 216 x 356 mm.

2 Platanul de 216 x 356 mm vă permite să scanați documente fără să îndepărtați capsele.

3 Hard disk-ul de 80 GB integrat în echipament permite realizarea de sarcini complexe. Selectați Save Print pentru a imprima oricând documentele folosite frecvent.

4 Funcțiile avansate de fax includ Embedded Fax și LAN Fax (pentru faxuri digital), plus Secure Fax Receive și Fax Forward to email.

5 Scanarea/imprimarea prin USB vă permite să salvați sau să imprimați direct de la orice dispozitiv de memorie USB.

6 Tavă manuală cu capacitate de 100 de coli.

7 Tavă standard cu capacitate de 500 de coli.

8 Tavă adițională cu capacitate de 500 de coli (standard pentru configurația XF).

9 Dispozitivul de alimentare de mare capacitate pentru 2.000 de coli mărește capacitatea totală la 3.100 de coli.

10 Dispozitivul de finisare colțonează și capsează seturi de până la 50 de pagini.



Soluții performante de scanare

- **Funcția Scan to email** vă permite să trimiteți fișiere prin e-mail chiar de la ecranul cu comandă prin atingere.
- **Scanarea în rețea** folosește șabloane pentru a trimite imaginile scanate în locații pre-definite.
- **Funcția Copy to hard drive** vă permite să copiați fișiere pe unitatea hard disk a echipamentului pentru recuperarea cât mai simplă a acestora.
- **Funcția Scan to USB** trimite imaginile scanate direct la un dispozitiv de memorie USB.

Configurații WorkCentre® 4250 / 4260

WorkCentre 4250 / 4260S

- Imprimare/copiere/scanare față-verso automate
- Alimentare 600 coli
- Scanare color către email, scanare în rețea, scanare către dispozitiv de memorie USB

WorkCentre 4250X / 4260X

- 4250S / 4260S plus:**
- Fax și LAN Fax

WorkCentre 4250XF / 4260XF

- 4250X / 4260X plus:**
- 4250XF: alimentare 2100 coli; 4260XF: alimentare 3100 coli
 - Dispozitiv de finisare pentru capsarea seturilor de 50 coli

Opțiuni

- Memorie adițională 256 MB
- Dispozitiv de alimentare de mare capacitate 2,000 coli
- Tăvi adiționale de 500 coli
- Dispozitiv de finisare pentru capsarea seturilor de 50 coli
- Stand
- Contorizare în rețea
- Server fax în rețea

WorkCentre® 4250 / 4260



	4250S / 4260S	4250X / 4260X	4250XF	4260XF
Viteză	4250: Până la 45 ppm (Letter) / 43 ppm (A4); 4260: Până la 55 ppm (Letter) / 53 ppm (A4)			
Volum lunar maxim	4250: Până la 200,000 pagini / lună; 4260: Până la 250,000 pagini / lună			
Memorie (std / max)	256 MB / 512 MB plus standard hard disk 80 GB			
Hârtie Alimentare	Dispozitivul automat pentru alimentare față-verso: 100 coli; Dimensiuni: 70 x 152 mm - 216 x 356 mm			
	Tava manuală: 100 coli; Dimensiuni: 99 x 147 mm - 216 x 356 mm			
	Tava 1: 500 coli; Dimensiuni: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm			
	Opțional		Tava 2: 500 coli	
	Opțional		Tava 3: 500 coli Tava 4: 500 coli	Dispozitiv de alimentare de mare capacitate: 2,000 coli
Ieșire	500 coli, automat față-verso			
Finisare	Opțional		Dispozitiv de finisare: tava 500 coli, capsare 50 coli	
Imprimare prima pagină	4250: 8 secunde; 4260: 6 secunde			
Rezoluție	600 x 600 dpi (1200 x 1200 enhanced image quality)			
Procesor / Limbaj de imprimare	procesor 500 MHz, emulare PCL® 6/5e, compatibil Adobe® PostScript® 3™			
Conectivitate	USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet			
Funcții de imprimare	dimensiuni personalizate, fligran, imprimare securizată, set de probă, imprimare întârziată, coperti, mod economic toner, N-Up, rotire imagine, setări salvate, creare broșuri, colajonare, imprimare către/de pe hard disk, imprimare de la dispozitiv de memorie USB			
Copiere prima pagină	4250: 7 secunde; 4260: 5 secunde			
Rezoluție	600 x 600 dpi			
Funcții	colajonare, micșorare/mărire 25 - 400%, copiere cărți, originale de dimensiuni diferite, ștergere margini, mutare imagini, creare broșuri, coperti, control luminozitate, separatoare transparente, Multi-Up, copiere carduri de identitate, copiere către hard disk, ștergere fundal, mod poster			
Fax	Opțional	Fax încorporat, LAN Fax, activare Network Server Fax (Opțional)		
Funcții	Opțional	trimitere faxuri color, agendă, directoare personale, retransmitere către Fax / Email, fax securizat		
Scanare Destinații	scanare către email, scanare în rețea, scanare în rețea către aplicații TWAIN/WIA, scanare către memorie USB			
Funcții	formate de fișiere: PDF, JPEG, TIFF, TIFF multi-pagină; Scan to PC Desktop® Personal Edition (include 1 licență de PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever®), scanare color			
Contorizare	Xerox Standard Accounting (contorizează copiere, imprimare, scanare, fax), activare contorizare în rețea (Opțional), suportă soluții parteneri Xerox Alliance			
Siguranță	suprascrisere date, autentificare în rețea, 802.1x, SNMPv3, jurnal audit, HTTPS (SSL), imprimare securizată, fax securizat, IPsec, LDAP securizat, IPv6, Xerox Secure Access			
Garanție	1 an			

* activează funcțiile standard de imprimare și scanare; **când este adăugat kitul de fax

Managementul echipamentului

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, HP® WebJet Admin, Tivoli, Rendezvous

Drivere de imprimare

Windows® 2000/2003 Server/XP/Pro, Vista, Mac OS® X 10.3+, Sun Solaris 9/10, SUSE®, Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare, SCO, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Hârtie

50 - 200 gsm; Tipuri de media: hârtie normală, plicuri, transparente, etichete, carduri

Electricitate

Alimentare: 110-127 V CA, 50/60 Hz sau 220-240 V CA, 50/60 Hz
Consum: În așteptare: 111 W Imprimare: 794 W Mod economic: 20 W Compatibil ENERGY STAR®

Certificări

FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, Listed UL 60950-1/CSA 60950-1-03, CE Mark applicable to Directives 73/23/EEC, 89/336/EEC and 1999/5/EC, Section 508 ADA



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. **021 30 33 500** sau să vizitați **www.xerox.ro**

© 2009 Xerox Corporation. All rights reserved. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, WorkCentre® and the sphere of connectivity design are trademarks of Xerox Corporation in the U.S. and/or other countries. Adobe® and PostScript® 3™ are registered trademarks or trademarks of Adobe Systems, Incorporated. PCL® is a registered trademark of Hewlett-Packard. As an ENERGY STAR® partner, Xerox Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks. All other trademarks are the property of their respective manufacturers. The information in this brochure is subject to change without notice. 2/09 610P729758C W60BR-01UD

Mediu

Funcționare: 10° - 32° C, Depozitare: 20° - 40° C, Umiditate relativă: 20 - 80%, Nivel de zgomot: Imprimare: 54 dB(A), În așteptare: 39 dB(A); Timp de încălzire (din modul economic): Prima pagină: 32 secunde; interfața utilizabilă: 2 secunde; Timp de încălzire (de la pornire): Prima pagină: 73 secunde (max); interfața utilizabilă: 54 secunde (max)

Dimensiuni (LxAxI)

4250S/4260S: 622 x 483 x 648 mm; Greutate: 44 kg;
4250X/4260X: 622 x 483 x 648 mm; Greutate: 44.5 kg;
4250XF/4260XF: 1003 x 660 x 1168 mm; Greutate: 93 kg

Conținutul ambalajului

- WorkCentre 4260
- Cartuș toner (12,000 pagini)**
- Cilindru (80,000 pagini)**
- CD software și documentație (Manual, Ghid instalare rapidă, Garanție și Card de înregistrare)
- Cablu de alimentare

Consumabile și opțiuni

Cartuș toner (aprox. 25,000)*	106R01409
Cilindru (aprox. 80,000 pag.)**	113R00755
Activare contorizare în rețea	098S04928
Activare server fax în rețea	098S04931
Kit Fax	498K18850
Memorie 256 MB	098N02200
Tavă 500 coli	098N01524
Stand	097S03677
Disp. de alimentare de mare capacitate 2000 coli	097N01684
Dispozitiv de finisare	097N01715
Cartuș capsare	008R12941
Interfață dispozitiv extern	097N01676

* Durata de viață declarată conform ISO/IEC 19752. Durata de viață poate varia în funcție de imaginea imprimată, acoperirea și modul de imprimare.

** Durata de viață poate varia în funcție de lungimea lucrării, dimensiunea hârtiei și orientarea acesteia.

