

Xerox® D110/D125



Imprimanta Xerox® D110 / D125
Aplicații variate și opțiuni avansate
pentru compania dumneavoastră.



Indiferent de complexitatea lucrărilor, Xerox® D110/D125 este un real avantaj.

Xerox D110/125 va avea o contribuție importantă la dezvoltarea afacerii dumneavoastră și la extinderea portofoliului de servicii oferite clienților, cu fiecare comandă acceptată. Soluția ideală pentru un volum mare de imprimare alb-negru, D110/125 funcționează la viteză maximă, adaptându-se mediului de lucru și ocupând minimum de spațiu. În plus, dispune de toate funcțiile necesare, prin intermediul cărora veți obține mereu rezultatele dorite.



Alegerea perfectă pentru aplicații tranzacționale

Punctul forte al imprimantei D110/D125 îl reprezintă cu siguranță fluxurile de lucru tranzacționale. Începând de la declarații lunare și până la facturi, etc. echipamentul asigură necesarul de producție la viteză mare, precum și procesarea optimă a fluxurilor de date tranzacționale. Calitatea excelentă a imaginilor permite reprezentarea exactă a informațiilor importante. Pentru un plus de valoare, materialele realizate pot fi îmbunătățite cu elemente grafice dedicate și personalizate prin intermediul instrumentelor disponibile în FreeFlow Variable Information Suite. De asemenea, gama cuprinzătoare a opțiunilor de finisare—inclusiv dispozitivul de stivuire de mare capacitate—vă permite să eficientizați și mai mult producția acestor documente.

Serverul de imprimare FreeFlow®

Serverul de imprimare FreeFlow este secretul din spatele productivității imprimantei Xerox® D110/D125.

- Capacitate și viteză de producție unice.
- Set performant de funcții integrate cu opțiuni pentru îmbunătățirea capacității de producție și suport pentru o gamă variată de opțiuni de finisare.
- Trimiterea flexibilă a lucrărilor—puteți trimite lucrări de oriunde!
- Mai multe cozi de imprimare și directoare "hot" pentru automatizarea, respectiv personalizarea rapidă și ușoară a fluxurilor de lucru.
- Managementul la distanță al lucrărilor și operațiunilor administrative.
- Funcții de siguranță ce pot fi personalizate în funcție de persoană sau grup.

Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/freeflow-specs

Alegerea perfectă pentru lucrări de creație

Folosiți imprimanta D110/D125 pentru cărți, broșuri, manuale, prezentări, pliante și alte tipuri de aplicații cu coperte color, separatoare, etc. Opțiunile în materie de viteză și capacitate de alimentare garantează procesarea în condiții optime a volumelor mari de lucru ocazionate de aplicații precum cărțile. De asemenea, calitatea excelentă a imaginilor și diversitatea tipurilor de hârtie acceptate vă vor permite să creați aspectul și senzația căutate de cititori, facilitând totodată redarea excepțională a fotografiilor în halftone-uri. Nu în ultimul rând, imprimanta D110/D125 beneficiază de o gamă variată de opțiuni de finisare, precum dispozitivul de finisare cu modul de legare tip caiet, modulul de tăiere SquareFold®, GBC® AdvancedPunch™, dispozitivul de legare tip caiet Plockmatic Pro30™, Xerox® Tape Binder și GBC® eBinder 200™, cu ajutorul cărora veți produce cantități importante de materiale cu finisaj profesional.

D110/D125 are următoarele beneficii majore:

Viteză și productivitate

Prin procesarea continuă a lucrărilor, imprimanta D110/D125 vă permite să respectați cele mai stricte termene de predare și să produceți volume tot mai mari.

- Motoarele de imprimare de mare viteză funcționează la maximum 110 sau 125 pagini pe minut.
- Adăugați un dispozitiv de alimentare de mare capacitate sau mai multe dispozitive de alimentare supradimensionate pentru hârtie cu dimensiuni standard, mari și personalizate, respectiv sesiuni de imprimare neîntrerupte.

Calitatea imaginii

Aspectul materialelor realizate spune multe despre clienții dumneavoastră. Calitatea deosebită a imaginilor oferită de imprimanta D110/D125 vă permite să trimiteți un mesaj puternic al cărui impact se va răsfrânge asupra fiecărui material de comunicare creat. Veți beneficia de rezoluție optimă de imprimare de 2400 x 2400 dpi pentru reproducerea exactă și calitativă a textelor și imaginilor, inclusiv redarea excelentă a fotografiilor în halftone-uri. În fine, vă puteți aștepta la registrația perfectă a materialelor cu finisaj profesional.

Tehnologia inovatoare a tonerului EA joacă un rol esențial în ceea ce privește nivelul înalt de calitate înregistrat cu Xerox D110/D125:

- Procesul Emulsion Aggregation (EA) are drept rezultat particule de toner EA uniforme, mici, dezvoltate chimic.
- Tonerul EA permite redarea liniilor fine, detaliilor, halftone-urilor, porțiunilor uniforme de negru și asigură claritatea perfectă a textelor.
- Tonerul EA permite realizarea chiar și a celor mai complexe lucrări cu un înalt grad de claritate.

- Randamentul mai mare al tonerului permite desfășurarea unor sesiuni de imprimare mai lungi cu intervenție minimă din partea operatorului.
- Durata de viață mai lungă a fotoconductorului și cantitatea de toner redusă, aplicată pe pagină, contribuie la protejarea mediului înconjurător.

Ușurința utilizării

Imprimanta D110/D125 a fost special proiectată pentru a fi ușor de utilizat.

- Interfața cu utilizatorul a serverului de imprimare FreeFlow® reduce nevoia de instruire și învățare, măbind agilitatea.
- Lucrările pot fi transmise de oriunde. De exemplu, aplicații software, conexiuni host-based, internet, CD-ROM-uri, dispozitive de memorie USB și componente opționale ale FreeFlow® Digital Workflow Collection.
- Posibilitatea a de a încărca hârtia, descărca documentele finisate și schimba cartușele de toner în timpul funcționării asigură operarea continuă și productivitatea optimă a echipamentului.
- Sunt acceptate toate fluxurile de date, inclusiv Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® și PPML.
- Dimensiunea compactă a echipamentului permite instalarea acesteia exact acolo unde este nevoie.

Soluții de producție inovatoare pentru un viitor mai verde.

Pentru mai multe informații despre angajamentul nostru față de sustenabilitatea mediului, vizitați www.xerox.com/environment



Fiabilitate

Scopul nostru, la Xerox, este acela de a vă ajuta să produceți materiale de o calitate excepțională rapid și ieftin. Totuși, productivitatea și profitul nu înseamnă nimic fără menținerea unui nivel constant de fiabilitate.

De aceea, toate componentele D110/D125 au fost concepute astfel încât să funcționeze la capacitate maximă timp îndelungat.

Service Xerox®: Tot suportul de care veți avea nevoie

Service de calitate și o paletă cuprinzătoare de opțiuni disponibile:

- Suportul 24/7 implică disponibilitatea specialiștilor noștri de service în a vă asista oricând aveți nevoie.
- Operațiunile de întreținere și reglaj fin au fost special simplificate pentru a fi efectuate intern, respectiv în vederea îmbunătățirii timpilor de producție prin Programul de întreținere integrat Xerox® Productivity Plus.
- Automatic Meter Reads (AMR) asigură contorizarea exactă (dacă este cazul).

Rapid, simplu și punctual: imprimare tranzacțională.

Prin intermediul echipamentului D110/D125 veți beneficia de performanță, viteză și flexibilitate pentru atingerea unui nivel maxim de productivitate, acoperirea cu brio a cererii de imprimare și procesarea eficientă, sigură și constantă a tuturor documentelor tranzacționale. De asemenea, datorită serverului de imprimare FreeFlow® și gamei complete de opțiuni de finisare, veți putea aborda cu încredere orice provocare.

Fluxuri de date, procesarea și trimiterea lucrărilor

Serverul de imprimare FreeFlow procesează toate fluxurile de date, chiar și simultan dacă este necesar, fără intervenție din partea operatorului, pentru extinderea oportunităților și diversificarea aplicațiilor realizate. Modalitatea de trimitere a lucrărilor este și ea foarte simplă. În acest sens, serverul acceptă:

- **Fluxuri de date tranzacționale LCDS și IPDS autentice.** Imprimanta D110/D125 primește aplicațiile LCDS și IPDS direct de la computerul gazdă prin TCP/IP sau alte conexiuni. Procesează fără probleme datele pentru documente tranzacționale, precum declarațiile și facturile.
- **Formate de date variabile VIPP® și PPML.** Transformați documentele tranzacționale în materiale promoționale de marketing folosind informații tehnice personalizate. FreeFlow Variable Information Suite (opțional) cuprinde toate instrumentele de design și compoziție necesare pentru crearea unui flux de informații variabile ultra-performant și eficient.

- **Folosiți cu încredere FreeFlow Makeready și scanerele opționale Xerox® DocuMate pentru combinarea materialelor digitale și tipărite.** FreeFlow Web Services oferă un portal disponibil 24/7 prin care clienții dumneavoastră vă pot trimite lucrări.
- **Fluxuri de date standard PostScript, PCL și PDF.** Acceptați cele mai diverse tipuri de documente, venind astfel în întâmpinarea cerințelor clienților dumneavoastră.

D110/D125 desfășoară mai multe operațiuni simultan pentru a ține pasul cu volumul de lucru.

- Primește, procesează și imprimă mai multe lucrări simple sau o singură lucrare complexă.
- Procesează lucrări complexe cu tipuri diverse de hârtie, inserții și setări de finisare, oferindu-vă astfel ocazia de a crea materiale tot mai sofisticate.
- Aducă rapid pagini excepție prin specificarea tuturor intervalelor de pagini pentru o anumită excepție—excepțiile nu sunt setate separat pentru fiecare interval de pagină.
- Tipărește lucrări mai lungi cu minimum de intervenție, datorită capacității impresionante de alimentare și opțiunii de încărcare în timpul funcționării.
- Automatizează operațiunile normale prin FreeFlow Process Manager și aplicații precum facturile, planificările, declarațiile și documentele de retipărit prin FreeFlow Output Manager pentru utilizarea eficientă a imprimantelor și reducerea costurilor.



Plus de valoare pentru documente tranzacționale: calitate optimă a imaginilor și opțiuni de finisare

Creșteți valoarea documentelor tranzacționale prin calitatea excepțională a imaginilor și opțiunile de finisare ale imprimantei D110/D125. Randamentul superior al tonerului EA facilitează sesiunile lungi de imprimare pentru acest tip de documente, limitând intervenția operatorului. Hârtia cretată contribuie la eficientizarea operațiunilor de imprimare zilnice pentru documente cu impact puternic. Profitați de redarea excelentă a fotografiilor și producemateriale de marketing de o calitate desăvârșită, tipărite alb-negru, folosind screening-uri halftone 156 lpi.

Aplicații FreeFlow®	Funcționalitate	Avantaje
FreeFlow Process Manager	Automatizează multe din etapele pre-producție standard într-un centru de imprimare	Flux de lucru automat, procesarea rapidă a mai multor lucrări cu costuri mai mici
FreeFlow Output Manager	Automatizează procesul de echilibrare a volumului de lucru și planificarea lucrărilor	Creșterea eficienței și automatizarea producției de aplicații
FreeFlow Variable Information Suite	Creează documente personalizate profesionale sau adaugă informații variabile în materialele existente folosind cele mai rapide metode de imprimare	Oportunități de dezvoltare prin personalizare și maximizarea productivității datorită combinării eficiente și dinamice a fișierelor de diverse tipuri
FreeFlow Makeready și scanere Xerox® DocuMate	Accelerează procesul de asamblare a documentelor și permite combinarea documentelor digitale cu documente tipărite	Pregătirea tuturor materialelor pentru imprimare, arhivare și recuperare ușoară
FreeFlow Express To Print	Simplifică și automatizează pregătirea lucrărilor prin intermediul unei interfețe vizuale intuitive și al șabloanelor pre-definite	Creșterea productivității și economisirea timpului și resurselor pentru medii de producție ușoară și imprimare digitală de bază—valoare excepțională la un preț accesibil

Flexibilitate pentru orice mediu.

Folosii D110/125 pentru a crea aplicații în funcție de cerințele specifice ale afacerii dumneavoastră. Capacitățile extraordinare de manevrare, alimentare și finisare asigură flexibilitatea necesară realizării unor produse finisate dinamice—exact atunci când este nevoie—în concordanță cu cerințele interne, spre satisfacția clienților și extinderea oportunităților de afaceri și profit.

În plus, aveți posibilitatea de a alege dintr-o gamă largă de tipuri de hârtie de dimensiuni și grosimi diverse, inclusiv tipurile de hârtie cretată aprobate.

Manevrarea și alimentarea hârtiei:

- Creșteți productivitatea prin sesiuni de imprimare lungi, neîntrerupte, respectiv adăugarea unui dispozitiv opțional de alimentare de mare capacitate pentru hârtie A4 sau a unui dispozitiv de alimentare supradimensionat cu una sau două tăvi pentru hârtie cu diverse dimensiuni.
- Atrageți atenția și măriți impactul documentelor prin adăugarea copertelor sau insertiilor color (max. 200 coli) cu ajutorul dispozitivului de inserare.
- Folosiți tava manuală pentru imprimarea hârtiei de dimensiuni și grosimi non-standard.

Măriți capacitatea de producție cu opțiunile de finisare liniare ale D110/D125:

- Colaționarea vă ajută să organizați rapid lucrările.
- Capsarea materialelor cu lungimi variabile (max. 100 coli)—seturi capsate de calitate superioară.
- Perforarea—2/3 sau 2/4—vă permite să economisiți timp și să reduceți costurile.
- Modulul interfață funcționează ca un “nod de comunicații” pentru toate dispozitivele de finisare conectate la imprimantă. Asigură activarea unor funcții esențiale precum răcirea, netezirea și finisarea hârtiei.
- GBC® AdvancedPunch™¹ oferă o gamă variată de stiluri de perforare pentru crearea internă a documentelor ce urmează a fi legate prin metode profesionale. Îmbină cu ușurință imprimarea, colaționarea și perforarea pentru eficientizarea activității, creșterea producției și reducerea costurilor.

- Stivuitorul de mare capacitate¹ preia max. 5.000 coli A4. Dispune de un cărucior mobil pentru transport și descărcare.
- Plierea simplă, pliarea în C, pliarea în Z și pliarea în Z profesională (pliarea colilor A3 pentru seturi de documente A4) eficientizează activitatea și cresc productivitatea.
- Opțiunile de finisare sunt soluția ideală pentru broșuri și calendare de dimensiuni mari—max. 25 coli (100 pagini impoziționate):
 - Dispozitivul de finisare cu modul de legare tip caiet asigură procesarea excelentă a materialelor cretate aprobate. Include, de asemenea, funcții de pliery simplă și legare.
- Modulul de tăiere SquareFold® pliază coperte și asigură tăierea materialelor pentru obținerea unui finisaj profesional. Controlați operațiunile de tăiere și pliery pentru a crea broșuri cu cotor pătrat.
- Dispozitivul de legare tip caiet Plockmatic Pro30™ cu RCBT^{1,2} asigură pliery unei singure coli, respectiv legarea la mijloc și pliery a min. 2 și max. 30 de coli pentru producerea unei broșuri de max. 120 pagini (75 gsm) tăiată și legată. Măriți capacitatea de producție a dispozitivului adăugând dispozitivul de alimentare pentru coperte și dispozitivul de tăiere SquareFold®.
- Xerox® Tape Binder^{1,2} leagă broșuri de max. 125 coli de hârtie (75 gsm). Creați documente profesionale cu impact garantat: oferte de vânzări, rapoarte anuale, materiale de curs sau orice alte materiale tipărite de compania sau organizația dumneavoastră.
- Tipăriți și legați documente printr-o singură apăsare de buton cu GBC® eBinder 200^{1,2}. Acest echipament automat asigură producția de cărți legate elegant, de o calitate ireproșabilă. eBinder 200 asigură, de asemenea, perforarea și legarea diverselor tipuri de materiale de imprimare, inclusiv coperte și separatoare de max. 216 gsm. Datorită dimensiunii compacte, acest sistem se potrivește oriunde indiferent de specificul mediului de lucru.

Hârtie și produse speciale Xerox®

Calitatea face diferența

Hârtia și produsele speciale optimizate digital au fost special proiectate pentru Xerox® D110/D125 astfel încât să beneficiați de productivitate, fiabilitate și flexibilitate superioare.

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de hârtie și materiale speciale (DocuMagnets™ și multe altele), de diverse dimensiuni și grosimi pentru a crea o mulțime de aplicații tipărite și documente finisate.

Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.ro, sunați la 021 30 33 500 sau contactați distribuitorul autorizat Xerox®.

Opțiuni de finisare



Dispozitiv de alimentare de mare capacitate cu 2 tăvi a câte 2.000 coli fiecare (4.000 coli în total); dimensiune A4



Dispozitiv de alimentare supradimensionat 2.000 coli: max. SRA3



Dispozitiv de alimentare supradimensionat cu 2 tăvi a câte 2.000 coli fiecare (4.000 coli în total); dimensiune SRA3

¹ Necesită modulul interfeței

² Necesită dispozitivul de finisare standard Plus



- 1** Server de imprimare FreeFlow®
- 2** Dispozitiv de alimentare supradimensionat cu 2 tăvi
- 3** Tavă manuală pt. 250 coli
- 4** Rezoluție de imprimare max. 2400 x 2400 dpi
- 5** Tavă pt. 1.100 coli A4
- 6** Tavă pt. 1.600 coli A4
- 7** 2 tăvi pt. 550 coli standard și personalizate max. SRA3
- 8** Modulul interfeței
- 9** GBC® AdvancedPunch™
- 10** Stivuitor de mare capacitate
- 11** Dispozitiv de pliere: tip C, Z, Z profesional
- 12** Dispozitiv de inserare post-procesare standard pt 200 coli
- 13** Dispozitiv de finisare cu legare tip caiet Perforare Tava 500 coli
- 14** Modul de tăiere Xerox® SquareFold®

Opțiuni de finisare



Dispozitiv de finisare standard cu pliere tip C/Z opțională

- Perforare 2/3 sau 2/4 găuri, capacitate stivuire 3.000 coli, capacitate tavă inserare 200 coli, capsare simplă sau dublă 100 coli lungime variabilă



Dispozitiv de finisare cu modul de legare tip caiet și pliere tip C/Z opțională

- Toate funcțiile dispozitivului de finisare standard plus tava de stivuire pt. 2.000 coli, funcție de legare tip caiet max. 25 coli



Modulul interfață și GBC® AdvancedPunch™



Modulul interfață și stivuitor de mare capacitate

- Stivuire și decalare 5.000 coli



Xerox® SquareFold Trimmer

- Disponibil cu dispozitivul de finisare cu modul de legare tip caiet, capacitate de pliere pătrată max. 25 coli (100 pagini) pentru tăiere frontală de la 2 la 20 mm

Opțiuni de finisare avansate



Dispozitiv de finisare standard Plus

- Include funcțiile dispozitivului de finisare standard cu pliere tip C/Z opțională plus DFA pentru adăugarea unei opțiuni de finisare avansate



GBC® eBinder 200™

- Stivuire, perforare și legare broșuri



Xerox® Tape Binder

- Leagă broșuri de max. 125 coli de hârtie de 80 gsm
- Reîncărcarea separată a benzilor



Dispozitiv de legare tip caiet Plockmatic Pro30™ cu RCBT

- Mai multe opțiuni disponibile, inclusiv SquareFold, dispozitiv de alimentare pentru coperte, Face Trimmer și Bleed Trim Unit



Colaționare



Separatoare



Broșură tăiată cu cotor pătrat



Pliere simplă, tip C, tip Z



Perforare



Insertii color, capsare și pliere tip Z profesional

Lucrări de creație cu finisaj și aspect profesional.

Cu Xerox D110/D125 puteți oferi pe loc cărți, broșuri, manuale, prezentări, pliante și alte aplicații profesionale de o calitate impecabilă—în mai multe versiuni. Dispuneți, de asemenea, de funcții de editare avansate, ce se regăsesc în calitatea deosebită a imaginilor și diversele opțiuni de finisare liniare, plus viteză ultra-rapidă.

Realizați lucrări cu un grad de complexitate mai mare prin prisma elementelor grafice și conținutului personalizat. Puteți crea lucrări statice și dinamice cu mai multe tipuri de hârtie, inclusiv separatoare, coperte și inserții color.

Pe lângă performanța excepțională a funcțiilor, echipamentul se distinge și prin dimensiunea compactă, ceea ce implică minimum de spațiu pentru instalare. Adăugați, precizia registrării față-verso și veți finaliza rapid chiar și cele mai dificile lucrări, evitând astfel externalizarea.

Productivitate optimă și calitate excelentă a imaginilor

Viteza, fiabilitatea și capacitatea de a procesa volume mari sunt trei aspecte esențiale ale imprimării unor aplicații precum cărțile, manualele și broșurile. Xerox D110/D125, împreună cu serverul de imprimare FreeFlow®, îndeplinește toate aceste cerințe, oferind în plus un nivel optim de calitate a imaginii.

Nu în ultimul rând, clienții dumneavoastră au posibilitatea de a trimite lucrările online 24/7 prin intermediul FreeFlow Web Services.

Calitatea imaginii

Imprimanta D110/D125 oferă:

- **Rezoluție de imprimare de 2400 x 2400 dpi.** Detalii fine, tranziții netede și zone de culoare omogene—pentru texte și elemente grafice impecabile.
- **Toner EA.** Datorită tonerului EA, materialele tipărite și finisate se vor remarca printr-un aspect neted, rafinat.
- **Redarea excelentă a fotografiilor în halftone-uri.** Capacitatea optimă de reproducere a fotografiilor în tonuri de gri vă permite să creați materiale de marketing inovatoare, tipărite alb-negru.

Hârtie

Pe lângă capacitatea de alimentare extinsă, Xerox D110/D125 acceptă o gamă largă de materiale de imprimare, inclusiv hârtia și produsele speciale optimizate pentru tiparul digital.

Spre exemplu, puteți alege un tip de hârtie cretată pentru realizarea unei broșuri elegante. Folosiți hârtie cu dimensiuni personalizate pentru crearea broșurilor supradimensionate. Sau alegeți materiale speciale, precum separatoarele și etichetele, pentru completarea unui manual. Imaginea clienților, cât și a companiei dumneavoastră, va avea de câștigat datorită unor astfel lucrări de creație deosebite.

Finisare

Setul de opțiuni de finisare liniare are rolul de a extinde gama aplicațiilor oferite. Începând de la cărți legate și broșuri cu cotor pătrat, până la tăierea avansată și adăugarea copertelor color, Xerox D110/D125 vă permite să creați materialele dorite de clienții dumneavoastră.

Lucrări de creație deosebite pentru o imagine mai bună

Aveți posibilitatea să creșteți eficiența materialelor de comunicare, ratele de răspuns și satisfacția clienților oferind lucrări de creație în măsură să atragă atenția celor mai pretențioși.

- Combinați elemente grafice avansate cu funcțiile de personalizare VIPP® și PPML pentru îmbunătățirea lucrărilor de creație. FreeFlow Variable Information Suite cuprinde toate instrumentele de design și compoziție necesare pentru a crea un flux de lucru cu informații variabile ultra-performant.
- Adăugați coperte color la materialele realizate pentru a obține maximum de impact cu costuri surprinzător de mici. Puteți crea documente elegante în completarea lucrărilor offset color și alb-negru, deopotrivă.
- Creați documente profesionale, folosind o gamă variată de stiluri de legare, materiale numai bune pentru ședințe, evenimente, prezentări, etc.
- Produceți broșuri cu cotor pătrat, tăiate cu precizie și ușor de manevrat.
- Alegeți materiale de imprimare speciale, precum hârtia cretată, hârtia cu dimensiuni non-standard, etc.
- Extindeți oferta de aplicații cu lucrări generate de serverul de imprimare FreeFlow sau clienți.

Sppecificațiile Xerox® D110/D125

Motoare de imprimare

- Motor xerografic alb-negru
- Viteze de imprimare
 - 110 / 125 ppm (A4)
 - 69 / 78 ppm (B4)
 - 55 / 62 ppm (A3)
 - 34 / 34 ppm (SRA3)
- Imprimare simplex sau duplex
- Rezoluție de procesare max. 1200 x 1200 dpi și rezoluție de imprimare max. 2400 x 2400 dpi cu screening halftone 106 lpi (implicit) sau 150 lpi (calitate superioară)
- Registrație față-verso +/- 0.7 mm (poate fi ajustată de client)

Stocarea documentelor

- Hard disk de 80 GB sau mai mult cu 14.6 GB pentru stocarea documentelor

Capacitate de alimentare

Capacitate și grosimi hârtie:

- **Tava 1***: 1.100 coli – (A4)
- **Tava 2***: 1.600 coli – (A4)
- **Tăvile 3-4***: 550 coli fiecare – 140 x 182 mm (A5) - 330 x 488 mm (SRA3)
- **Tava manuală (5)**: 250 coli – 102 x 152 mm - 330 x 488 mm; 52 gsm - 253 gsm
- **Dispozitiv de alimentare de mare capacitate opțional**: 2 tăvi a câte 2.000 coli fiecare – A4; 52 - 216 gsm
- **Dispozitiv de alimentare supradimensionat opțional**: dispozitive de alimentare cu 1 sau 2 tăvi a câte 2.000 coli fiecare – B5 - SRA3; 64 - 253 gsm
- **Hârtie cretată**: consultați documentul privind așteptările clienților pentru tipurile de hârtie cretate Xerox® aprobate

Dispozitiv de finisare standard

- Capsare în mai multe poziții: simplă sau dublă 100 coli lungime variabilă
- Perforare 2 și 3 găuri (America de Nord); perforare 2 și 4 găuri (Europa și America de Sud); perforare 4 găuri stil suedez
- Capacitatea stivuitorului: 3.000 coli (80 gsm); Tava superioară: 500 coli (80 gsm)
- Tavă interpusă cu capacitate de 200 coli pentru coli pre-tipărite și full-bleed

Dispozitiv de finisare opțional cu modul de legare tip caiet

Include funcțiile dispozitivului de finisare standard și tava stivuitorului pentru 2.000 coli, plus:

- Crearea automată a broșurilor de max. 25 coli (100 fețe tipărite cu legare la mijloc) – A4, B4, A3, SRA3

Modul de tăiere Xerox® SquareFold® opțional

- Pliere pătrată max. 25 coli (100 pagini)
- Tăiere frontală între 2 și 20 mm în intervale de 0.1 mm
- 64 - 300 gsm (hârtie necreată); 106 - 300 gsm (hârtie cretată)
- Dimensiuni acceptate: 216 x 279 mm - 330 x 457 mm
- Disponibil doar împreună cu dispozitivul de finisare cu modul de legare tip caiet

Stivuitor de mare capacitate opțional cu cărucior mobil

- Tavă oscilantă de stivuire 5.000 coli: B5 LEF to SRA3
- Tava superioară pt. 500 coli și 1 cărucior mobil; sunt disponibile cărucioare suplimentare

Dispozitiv de pliere opțional

- Pliere tip C și Z A4
- Imprimarea hârtiei pliate la interior și exterior
- Pliere tip Z A3 pentru inserare în seturi de documente A4 (pliere tip Z profesională)
- Disponibil împreună cu dispozitivul de finisare standard, dispozitivul de finisare cu modul de legare tip caiet și dispozitivul de finisare standard Plus

GBC® AdvancedPunch™ opțional

- Hârtie suportată: A4 cu alimentare din dreptul laturii lungi (297 mm, imprimare pe o singură față)
- 75 - 216 gsm
- Sunt disponibile mai multe șabloane special proiectate pentru a fi înlocuite de clienți

Soluții de finisare (DFA) adiționale

Dispozitiv de finisare standard Plus opțional

- Capacitatea stivuitorului 2.000 coli 80 gsm
- Aceleași funcții ca dispozitivul de finisare standard cu Document Finishing Architecture (DFA) integrată pentru activarea opțiunilor de finisare liniare terțe, inclusiv următoarele:

GBC eBinder 200™ opțional

- Stivuirea, perforarea și legarea broșurilor (A4)
- Auto-reglarea elementelor de legare (dimensiune universală), disponibile pe negru, albastru ultramarin, alb și transparent
- Funcția de direcționare permite înlănțuirea altor alternative de finisare (disponibilă doar în configurația dispozitivului de finisare standard Plus)

Xerox® Tape Binder opțional

- Leagă 15-125 coli de hârtie de 80 gsm
- Reîncărcarea separată a benzilor

Dispozitiv de legare tip caiet Plockmatic Pro30™ cu RCBT opțional

- Legare la mijloc și pliere de la 2 coli la 30 coli, pentru realizarea unei broșuri de 120 pagini (80 gsm) sau plierea unei singure coli
- SquareFold Trimmer și dispozitivul de alimentare pentru coperte sunt disponibile

Protecția datelor

- Imprimare securizată standard, autentificare prin LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF cu parolă, criptare FIPS 140-2, email criptat S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, email prin SSL, suprascierea imaginilor (Imediat, Programat, la cerere), criptarea datelor în unitatea hard disk, jurnal audit, opțional CAC, Secure Access Unified ID System®
- IPv6 Ready
- Criptare 256 biți
- Certificare cf. Criteriilor Comune (în curs de obținere)

Cerințe electrice**

- Motor de imprimare:
 - 208 – 240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 amp service
 - Consum maxim: 2.8 – 3.1 KVA
 - Certificări: ENERGY STAR®, CSA, Europa: CE, NEMKO, conformitate WEEE
- Opțiuni de alimentare/finisare:
 - Fiecare modul necesită 100 – 240 VAC, 60/50 Hz

Server de imprimare

Server de imprimare Xerox® FreeFlow®

Specificații hardware

- Procesor: 2.8 GHz Intel DUO E7400 CPU
- Tip procesor: 2 x Intel Xeon
- Unitate hard disk: 1 x 250 GB
- Memorie: 4 GB
- Sistem de operare: Solaris® 10
- Software/Producător: Server de imprimare FreeFlow
- Porturi: 6 x USB 2.0, 1 port serial
- Porturi Ethernet 10/100/1000 BaseT
- Monitor: ecran de 19 in.
- Tastatură și mouse
- DVD-ROM/DVD-RW
- Înterupător 10/100

Suport client și suport la distanță

- Drivere de imprimare
 - Suport pentru Xerox® Global Print Driver®
 - Drivere de imprimare Xerox® complete
 - Drivere Windows® 2000/XPR/Vista/7 complete
 - Macintosh® OS 10.6 sau versiunile ulterioare pentru drivere

- Adobe® PostScript® Printer Descriptions (PPD)

- Suport HTTP și HTTPS

- Protocol IPP pentru trimiterea lucrărilor și informații despre starea sistemului

- Suport pentru IPv4 și IPv6 (mod dual)

Opțiuni

- Suport pentru serverul de imprimare FreeFlow

- VI Compose (VIPP® Interpreter)

- Activare LCDS și IPDS

Medii de rețea/Protocolale

- TCP/IP, IPP, AppleTalk®, IPP

- DHCP

- Suport SNMP MIB II pentru aplicații de administrare terțe

Pentru mai multe informații despre serverul de imprimare Xerox® FreeFlow®, vizitați www.xerox.com/freeflow-specs

*Capacitate estimată folosind hârtie cu grosimi cuprinse între 52 gsm și 216 gsm

**Consultați documentul privind planificarea instalării pentru mai multe detalii



Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.ro, sunați la 021 30 33 500 sau contactați distribuitorul autorizat Xerox®.